

LITON AB

LED by LITON



DOWNLIGHTS

Mer info
www.liton.se



74 631 36

Downlight S3

- 3000K, IP44, Klass III. LED 3W, 350mA, 230lm, 120°. Dimbar. 2m kabel minikontakt.
- Montering med 3 metall-clips. Infällt möbler, undertak och takfot.
Höjd inf: 19mm, Diam: 65mm, Håltagn: 58mm.

E.nr:	Artikel:	Tillbehör S3:
74 631 36	Spot S3 3W IP44 Vit	74 637 96 = Gren 3-vägs Downlight -S3
74 631 37	Spot S3 3W IP44 Borstad Stål	74 637 97 = Gren 6-vägs Downlight -S3 74 637 95 = Skarvkabel 2m Downlight -S3 / S3F



79 808 57

Drivdon S3

- IP20, Dimbar. 10W alt, 15W LED drivdon för 350mA.
- Dimras via primärsidan 230V med vanlig, tryck eller vriddimmer typ fram- och bakkantsdimming. Mått 102x51x30mm.

E.nr:	Artikel:
79 806 43	LED Driver Fas-dim 350mA 3-10W
79 808 57	LED Driver Fas-dim 350mA 9-15W



74 637 98

Downlight S8 inkl. drivdon

- IP44, Klass II. Dimras på primärsidan 230V / 180mA.
- LED 8W COB Citizen, 3000K, 635lm. Spridningsvinkel 30°. Ra>82. Riktbar 15°.
- Infälld montering med 2 fjäderklämmor tillsammans med Litonbox E.nr: 74 610 35.
Höjd: 56mm, Diam: 88mm, Håltagn: 75mm. 5 års garanti.

E.nr:	Artikel:
74 637 98	Spot S8 8W IP44 Vit



74 637 99

Downlight S15 inkl. drivdon

- IP44, Klass II. Dimras på primärsidan 230V / 350mA.
- LED 15W COB Citizen, 3000K, 1100lm. Spridningsvinkel 36°. Ra>82. Riktbar 15°.
- Infälld montering med 2 fjäderklämmor tillsammans med Litonbox E.nr: 74 610 35.
Höjd: 70mm, Diam: 110mm, Håltagn: 95mm. 5 års garanti.

E.nr:	Artikel:
74 637 99	Spot S15 15W IP44 Vit



74 631 30

Downlight S3F

- 2800K, IP44, Klass III. Dimbar, 24Vdc. LED 3W, 230lm 120°. 2m kabel minikontakt.
- Montering 3 metall-clips. Infällt möbler, undertak och takfot. Utvärdig distansring ingår.
Höjd inf: 10mm, Diam: 65mm, Håltagn: 65mm. Utvärdig höjd: 14mm.

E.nr:	Artikel:	Tillbehör S3F:
74 631 30	Spot S3F 3W IP44 Vit	74 637 93 = Gren 3-vägs Downlight -S3F
74 631 31	Spot S3F 3W IP44 Matt silver	74 637 94 = Gren 6-vägs Downlight -S3F 74 637 95 = Skarvkabel 2m Downlight -S3 / S3F

DIMMERS



13 602 77

Switch Dim - LED dosdimmer

- IP20, Klass II. 230V, 50-60Hz. Dimmereffekt 1-100W & 1-440W
Diam: 54mm, D: 23mm.

E.nr:	Artikel:
13 602 77	Switch Dim 100
13 602 78	Switch Dim 440

LED LISTER




Ledlist 2215

- 3000K, IP20, Klass III. 20x10mm. Push-in plint 2x0,75 mm².
- LED 24Vdc SMD3020 - 15W/m 1200lm/m. Ra>90.
- Ljusregleras via separat beställt drivdon: 1-10V, switch-dim eller fas-dim.
- Lämplig som belysning i reception, kök, under skåp m.m.

E.nr:	Artikel:
75 014 70	Ledlist A2215V 36cm 24Vdc 4,5W
75 014 71	Ledlist A2215V 56cm 24Vdc 7,5W
75 014 72	Ledlist A2215V 76cm 24Vdc 10,5W
75 014 73	Ledlist A2215V 96cm 24Vdc 13,5W
75 014 74	Ledlist A2215V 116cm 24Vdc 16,5W
75 014 75	Ledlist A2215V 136cm 24Vdc 19,5W
75 014 76	Ledlist A2215V 156cm 24Vdc 22,5W
75 014 77	Ledlist A2215V 176cm 24Vdc 25,5W
75 014 78	Ledlist A2215V 196cm 24Vdc 28,5W
75 014 79	Ledlist A2215V 236cm 24Vdc 34,5W



LED STRIPS



FLEX LED

- Kan klippas var 10:e cm vid behov för att uppnå optimal längd.

E.nr:	Artikel:
75 035 61	FLEX LED Strip 4,8W 2700K 5M 24Vdc IP20
75 035 62	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc IP20
75 035 63	FLEX LED Strip 4,8W 4000K 5M 24Vdc IP20
75 035 64	FLEX LED Strip 4,8W 2700K 5M 24Vdc IP67
75 035 65	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc IP67
75 035 66	FLEX LED Strip 4,8W 4000K 5M 24Vdc IP67
75 035 67	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc IP20 Sido
75 035 68	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc IP67 Sido
75 035 69	FLEX LED Strip 9,6W 2700K 5M 24Vdc IP20
75 035 70	FLEX LED Strip 9,6W 3000K 5M 24Vdc IP20
75 035 71	FLEX LED Strip 9,6W 4000K 5M 24Vdc IP20
75 035 72	FLEX LED Strip 9,6W 2700K 5M 24Vdc IP67
75 035 73	FLEX LED Strip 9,6W 3000K 5M 24Vdc IP67
75 035 74	FLEX LED Strip 9,6W 4000K 5M 24Vdc IP67
75 035 75	FLEX LED Strip 15W 2700K 5M 24Vdc IP20
75 035 76	FLEX LED Strip 15W 3000K 5M 24Vdc IP20
75 035 77	FLEX LED Strip 15W 4000K 5M 24Vdc IP20
75 035 78	FLEX LED Strip 15W 2700K 5M 24Vdc IP67
75 035 79	FLEX LED Strip 15W 3000K 5M 24Vdc IP67
75 035 80	FLEX LED Strip 15W 4000K 5M 24Vdc IP67
75 035 81	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 12Vdc IP20
75 035 82	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 24Vdc IP20
75 035 83	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 12Vdc IP67
75 035 84	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 24Vdc IP67
75 035 85	FLEX LED Strip 14,4W RGB 5M 24Vdc IP20
75 035 86	FLEX LED Strip 14,4W RGB 5M 24Vdc IP67
75 035 87	FLEX LED Strip 19,2W RGBW 5M 24Vdc IP20
75 035 88	FLEX LED Strip 19,2W RGBW 5M 24Vdc IP67
75 035 89	FLEX LED Strip 9,6W CCT 5M 24Vdc IP20
75 035 90	FLEX LED Strip 9,6W CCT 5M 24Vdc IP67
75 035 91	FLEX LED Strip 19,2W CCT 5M 24Vdc IP20
75 035 92	FLEX LED Strip 19,2W CCT 5M 24Vdc IP67



Tillbehör FLEX LED:

- 79 852 26 - RGBW Touch 6Ax4
- 79 852 27 - RGB Touch 6Ax3
- 79 852 28 - RGB Slav 4Ax3
- 79 852 29 - DIM/CCT Kontroll
- 79 852 32 - DIM Mottagare 6A
- 79 852 33 - CCT Mottagare 6A



72 124 18



72 124 21

Industriarmatur LED IP65

- 4000K, IP65, Klass II. Samsung SMD dioder.
- LED 220-240V. 36-64W. UV-beständig polykarbonat, Stomme: S = Vit, XL = Grå.
- Takfäste med möjlighet till pendelmontage ingår. Snabb och enkel montering.
- För användning i industri, butik, bilhall, parkeringshus, lager m.m.

E.nr:	Artikel:	Mått:
72 124 18	S1200 IP65 LED 36W 3500lm	1230x80x69mm
72 124 19	S1500 IP65 LED 50W 5000lm	1530x80x69mm
72 124 20	XL1200 IP65 LED 50W 4700lm	1274x140x90mm
72 124 21	XL1500 IP65 LED 64W 6000lm	1574x140x90mm



77 632 61

Motion Sensz - Led strålkastare med rörelsevakt

- LED 16-32W, 230Vac
- 4000K, IP55, Klass II. CREE COB diod.
- Rörelsesensor med avkänningsområde 240°
- Vinklingsbart lamphuvud 180°
- För användning i industri, butik, parkeringshus, lager m.m.

E.nr:	Artikel:	Mått:
77 632 61	Motion Sensz 16W 1100lm	229x160x107mm
77 632 63	Motion Sensz 32W 2200lm	235x212x107mm



18 903 50

Hörnbox 3-vägs IP20

- Komplet 3-vägs jordad, färdigkopplad mellan uttagen.
- Lämplig under skåp eller i skåp som laddningsstation.
- L: 176mm, B: 73mm, D: 50mm.

E.nr:	Artikel:
18 903 50	Hörnbox 3-vägs Vit
18 903 51	Hörnbox 3-vägs Silver

Tillbehör hörnbox:



Dim
E 13 603 17



Täckbricka
E 18 910 10



Data/Tele
E 51 000 76




Brytare
E 18 910 11



Tryckknapp
E 18 910 12

Kombinera Din hörnbox efter Dina behov!
1st set innehåller 1st valbar funktion samt 1st täckbricka.
Storlek på fronterna är 22,5x45mm.
Dessa funktioner finns endast till vit hörnbox som standard.



74 610 35

Skyddskåpa LitonBox

- LED BOX för infälld LED belysning.
- Inga hål i diffusionsspärren.
- Snäpps fast mellan läkt 28/70 med cc 30cm.
- 13 knockout för VP 16 rör/slang på kortsidor.
- Används som installationsbox för transformatorer infällda väggarmaturer.

L: 230mm, B: 290mm, D: 67mm.

E.nr:	Artikel:
74 610 35	Skyddskåpa Litonbox
74 610 36	Täcklock Litonbox 200x100
74 610 37	Täcklock Litonbox 250x310x0,7



74 610 37



74 610 36



Signstrip

- IP67, Klass III. 24Vdc. 1350lm/m.
- Skyltbelysning för utom- och inomhus.

E.nr:	Artikel:
75 014 95	LED Sign-strip 50cm 7W 24Vdc 3000K
75 014 96	LED Sign-strip 96cm 15W 24Vdc 3000K
75 014 97	LED Sign-strip 196cm 30W 24Vdc 3000K
75 014 98	LED Sign-strip 296cm 45W 24Vdc 3000K
75 014 99	LED Sign-strip 50cm 7W 24Vdc 4000K
75 015 00	LED Sign-strip 96cm 15W 24Vdc 4000K
75 015 01	LED Sign-strip 196cm 30W 24Vdc 4000K
75 015 02	LED Sign-strip 296cm 45W 24Vdc 4000K
75 015 04	LED Sign Arm 50cm Grå

DRIVDON 24Vdc



79 813 77

Drivdon LED 24Vdc IP66 "För sign-strip"

- Utvändig montering med gummikabel 200mm.

E.nr:	Artikel:
79 813 76	LED Sign Trafo 24Vdc 45W IP66
79 813 77	LED Sign Trafo 24Vdc 80W IP66
79 813 78	LED Sign Trafo 24Vdc 100W IP66



79 813 80

Drivdon LED 0-10V 24Vdc

- Utvändig montering med gummikabel 200mm.

E.nr:	Artikel:
79 813 80	LED Drivdon 0-10V 24Vdc 150W IP66
79 813 81	LED Drivdon 0-10V 24Vdc 200W IP66



79 808 64



79 808 65

Drivdon LED 24Vdc FAS Dim

- Dimbar på primärsidan 230V. Utvändig montering med dragavlastning.
- Rekommenderade dimrar: 13 602 77 & 13 602 78 samt GLE 315

E.nr:	Artikel:
79 809 69	Driver LED 10W FAS Dim 5-10W IP20
79 809 70	Driver LED 20W FAS Dim 10-20W IP20
79 808 63	Driver LED 36W FAS Dim 20-36W IP20
79 808 64	Driver LED 45W FAS Dim 36-45W IP20
79 808 65	Driver LED 80W FAS Dim 45-80W IP66



79 808 61

Drivdon LED 24Vdc Standard

- Utvändig montering med dragavlastning.

E.nr:	Artikel:
79 808 60	Driver LED 15W S IP20
79 808 61	Driver LED 30W S IP20
79 808 62	Driver LED 75W S IP20



79 808 59

Drivdon LED 24Vdc Switch-Dim

- Dimbar. Snabbkoppling, utvändig montering med dragavlastning.

E.nr:	Artikel:
79 808 58	Driver LED 30W Switch-dim alt. 1-10V IP20
79 808 59	Driver LED 75W Switch-dim alt. 1-10V IP20

LITON AB DISTRUBITÖR FÖR CONSENT PRODUKTER



Ledstrålkastare
Joblux Power LED
11h brinntid med Power LED
200h vid sparljus
E.nr: 73 200 39

Reservbatteri
Joblux Power
E.nr: 73 200 36



Maskinbelysning
Haloflex Flood IP20
E.nr: 75 733 10
Haloflex Spot IP20
E.nr: 75 733 12
Haloflex Spot IP54
E.nr: 75 733 15
Haloflex LED Focus IP20
E.nr: 75 733 16



Motsiren Ms3 IP44
90W, räckvidd ca 300m
Tonfrekvens 700Hz
E.nr: 53 726 50



Motsiren Ms20 IP44
450W, räckvidd ca 1000m
Tonfrekvens 580Hz
E.nr: 53 726 55



Signalhorn H12 110V ac IP55
E.nr: 53 725 03
Signalhorn H12 24V ac IP55
E.nr: 53 725 08
Signalhorn H12 230V ac IP55
E.nr: 53 725 10

LITON AB

LED by LITON

Höstena 108
311 65 Vessigebro
0346-80901