

Driver LED D&P

Dimbart drivdon 24Vdc IP20

25W / 50W / 75W / 90W



	79 823 00	79 823 01	79 823 02	79 823 03
	Driver LED 25W D&P	Driver LED 50W D&P	Driver LED 75W D&P	Driver LED 90W D&P
Effekt	25W	50W	75W	90W
Spänning	24 Vdc			
Markström	1.04A	2.08A	3.12A	3.75A
Spänning intervall	100-265VAC			100-240VAC
Nätfrekvens	47 - 63Hz			50 60Hz
Effektfaktor	PF ≥ 0.9 / 230VAC	PF ≥ 0.95 / 230VAC		
Verkningsgrad	82%	84%	86%	88%
Skyddsklass	II			
Omgivningstemperatur	-40 ~ +60°C			
Säkerhetsstandard	EN61347-1:2015	EN61347-2-13:2014	EN62493:2010	
Isolationstest	I/P-O/P:3.75KVAC			
EMC Emission	EN55015:2013	EN61000-3-2	EN61000-3-3	
EMC Immunity	EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 11		EN61547:2009	
Vikt	0,21kg	0,35kg	0,50kg	0,34kg
Mått (LxBxH)	155x54x20mm	178x61x24mm	180x60x35mm	193x62x25mm

Push-dim = Styring via tryckknapp eller strömbrytare med fjäder.

Drivdonet kan styras med en eller flera 1-poliga tryckknappar.

På / Av = Kort tryck på strömbrytare.

Dimring = Långt tryck, dimring sker upp eller ner varannan gång.

Minnesfunktion behåller senast inställda ljusnivå via av-/påslagning, även vid strömavbrott.

Varning:

- Installation får endast ske av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser
- Sätt ej igång innan färdigställd installation
- Drivdonet ska under inga omständigheter övertäckas med isoleringsmattor eller liknande material
- Vid felfunktion, koppla bort drivdonet från spänningen omedelbart
- Försök inte att reparera drivdonet själv, reparation ska endast utföras av certifierad elektriker

info@liton.se
www.liton.se

LITON AB

Höstena 108
311 65 Vessigebro

LITON AB

LITON AB

